



KoralLine

MODELLO / MODEL / MODELL	K207
Dimensione macchina LxPxH (cm) / Machine dimension LxPxH (cm) / Maschinengröße LxPxH (cm)	41,5x48x60
Dimensioni cestello (mm) / Basket dimension (mm) / Korbgröße (mm)	350x350
Peso netto (Kg) / Net weight (Kg) / Nettogewicht (Kg)	33
Produzione cestelli/ora / Basket/hour production / Korb-pro-Stunde Produktion	30
Alimentazione acqua 50°C / 50°C Water supply / Wasserversorgung mit 50°C	●
Alimentazione acqua 20÷60°C / 20÷60°C Water supply / Wasserversorgung mit 20÷60°C	—
Altezza utile porta (mm) / Maximum door height (mm) / Max. Türhöhe (mm)	220
Altezza scarico da terra (mm) / Drain height from ground (mm) / Abflusshöhe vom Boden (mm)	100
Altezza massima utile di lavaggio (mm) / Max washing height (mm) / Max. Spülhöhe (mm)	200
Alimentazione elettrica Hz 50/60 / Power supply Hz 50/60 / Elektrische Versorgung Hz 50/60	V 220-240/1
Durata totale ciclo (sec.) / Total cycle duration (sec) / Gesamte Spülzyklusdauer (sek)	120
Potenza pompa (Kw) / Pump power (Kw) / Pumpenleistung (Kw)	0,20
Capacità vasca (L) / Tank capacity (L) / Tank-Kapazität (L)	11
Resistenza vasca (Kw) / Tank heating element (Kw) / Tankheizungselement (Kw)	3,0
Capacità boiler (L) / Boiler capacity (L) / Boiler-Kapazität (L)	3,6
Resistenza boiler (Kw) / Boiler heating element (Kw) / Boilerheizungselement (Kw)	3,3
Absorbimento totale (Kw) / Total power input (Kw) / Totale Absorption (Kw)	3,50
Lavaggio e risciacquo inferiori e superiori / Upper and lower washing and rinsing / Unteres und oberes Spülen und Nachspülen	—
Lavaggio e risciacquo separati inferiori / Separated lower washing and rinsing / Getrennte Untere Spülen und Nachspülen	—
Girante lavaggio interamente in acciaio inox con tubi Ø18 / 100x100 Stainless steel washrotor with Ø18 pipes / Spülmarm völlig aus rostfreiem Stahl mit Ø18 Röhren	●
Consumo acqua per ciclo (L) a 2 bar / 2 bar water consumption cycle (L) / Wasserverbrauch pro Zyklus (L) mit 2 bar	2 - 2,5
Durezza dell'acqua (°F) / Water hardness (°F) / Wasserhärte (°F)	8 ÷ 14
Pulsante risciacquo caldo di serie / Standard hot rinse switch / Serienmäßiger Heißnachspülknopf	●
Pulsante risciacquo freddo / Cold rinse switch / Kaltnachspülknopf	a richiesta on request auf anfrage
Pressione idrica (bar) / Water pressure (bar) / Wasserdruck (bar)	2 ÷ 4
Microsicurezza porta di serie / Standard safety microswitch / Serienmäßiger Türmikrosicherheitsschalter	●
Addolcitore incorporato / Built-in softener / Eingebauter Wasserenthärter	—
Dosatore brillantante di serie / Standard rinse-aid dispenser / Serienmäßiges Klarspülerdosiergerät	●
Iniettore inox detergente di serie / Standard stainless steel detergent injector / Serienmäßige Spülmittelspritzdüse aus rostfreiem Stahl	●
Dosatore detergente / Detergent dispenser / Spülmitteldosiergerät	a richiesta on request auf anfrage
Predisposizione elettrica pompa di scarico / Electrical enabling for drain pump / Elektrische Vorbereitung der Abflusspumpe	●
Pompa di scarico automatica installata / Automatical built-in drain pump / Installierte automatische Abflusspumpe	a richiesta on request auf anfrage
Predisposizione elettrica pompa aumento pressione / Electrical enabling for booster pump / Elektrische Vorbereitung der Drucksteigerungspumpe	●
Pompa aumento pressione installata / Built-in booster pump / Installierte Drucksteigerungspumpe	a richiesta on request auf anfrage
Termostop / Termostop / Thermostop	a richiesta on request auf anfrage
Tubo carico acqua L=1500 mm / Water entry pipe L=1500 / Wasserzulußrohr L=1500 mm	3/4"
Tubo scarico acqua L=1500mm / Water drain pipe L=1500mm - Wasserabflußrohr L=1500 mm	Ø22
ACCESSORI / OPTIONAL / ZUBEHÖRTEILE	
DD3 - Dosatore detergente 0-3 Lt/H / Detergent dispenser 0-3 Lt/H / Spülmitteldosiergerät 0-3 Lt/H	●
DD3K - Kit installazione dosatore detergente 0-3 Lt/H / Installation kit Detergent dispenser 0-3 Lt/H / Montage-Kit für Spülmitteldosiergerät 0-3 Lt/H	—
DP50 - Pompa di scarico / Drain pump / Ablaufpumpe	●
DP50K - Kit installazione pompa di scarico / Installation kit drain pump / Montage-Kit für Ablaufpumpe	—
CA500 - Pompa di pressione / Booster pump / Drucksteigerungspumpe	●
CA500K - Kit installazione pompa di pressione / Installation kit booster pump / Montage-Kit für Drucksteigerungspumpe	—
3293 - Piedini regolabili inox Ø 5 cm h=4,5÷8,5 cm / Adjustable stainless steel feet Ø 5 cm h=4,5÷8,5 cm / Regelbare Stellfüße aus Edelstahl Ø 5 cm h=4,5÷8,5 cm	●
1000090 - Piedini regolabili inox h=12÷19 cm / Adjustable stainless steel feet h=12÷19 cm / Regelbare Stellfüße aus Edelstahl h=12÷19 cm	●
207035 - Cesto rotondo Ø 35x16 cm (a richiesta) / Round basket Ø 35x16 cm (on request) / Runder Korb Ø 35x16 cm (auf Anfrage)	●
208035 - Cesto rotondo Ø 39x16 cm (a richiesta) / Round basket Ø 39x16 cm (on request) / Runder Korb Ø 39x16 cm (auf Anfrage)	—
208051 - Inserto inclinato per cesto 40x40 cm / Inclined insert for basket 40x40 cm / Schiefer Einsatz für Korb 40x40 cm	—
208053 - Cesto quadrato per 8 piatti 40x40x13 cm / Square basket for 8 dishes 40x40x13 cm / Quadratischer Korb à 8 Teller 40x40x13 cm	—
TS1 - Termostop / Thermostop / Thermostop	●
TFHP33 trifase/triphase/dreiphasig - Assorbimento totale - Total power input max - Totale Absorption 6,6 Kw	—
Resistenza boiler - Boiler heating element - Boilerheizungselement 3,3 Kw / Resistenza vasca - Tank heating element - Tankheizungselement 3,0 Kw	—